

S-R2060E

LUMIX S 20-60mm / F3.5-5.6

KOMPAKTES WEITWINKELZOOM



Das vielseitige Zoom ermöglicht Aufnahmen mit 20mm Ultra-Weitwinkel- bis zur Normalbrennweite. Das Objektiv besticht durch eine hohe Auflösung bei geringer Verzeichnung und eine Nahgrenze von nur 15 cm. Die 9 Blendenlamellen sorgen für ein angenehmes Bokeh. Schnelles Umschalten zwischen AF/MF ist über einen Schalter jederzeit möglich. Die robuste, staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion hält den harten Einsatz selbst unter erschwerten Bedingungen bis zu 10 Grad unter Null aus. Die Filtergröße beträgt 67 mm und eine Fluorbeschichtung der Frontlinse weist Wasser und Öl ab.

Vielseitiger Einsatz – attraktive Perspektiven von Ultra-Weitwinkel bis Normalbrennweite

Robustheit – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent

Kompakt und leicht – nur 8,5 cm lang und 350g leicht

Hochwertige Aufnahmen – Geringe Verzeichnung und hohe Auflösung bis an den Rand

Schneller & präziser Autofokus – Nur ca. 0,1 s AF nach CIPA

4K Videokompatibel - leiser Autofokus und minimiertes Focus Breathing



20mm Ultra-Weitwinkel und 15cm

Nahgrenze



Direkter Wechsel von AF-MF



Kälte-/Staub- und Spritzwasserresistenz

S-R2060E | EAN 5025232941094 | UVP: 99,00€

TECHNISCHE DATEN

LUMIX S 20-60mm / F3.5-5.6

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Objektivkonstruktion | 11 Linsenelemente in 9 Gruppen, 2 Asph., 3 ED, 1 UHR, Frontlinse fluorbeschichtet |
| Anschluss | L-Bajonett / S-Serie |
| Brennweite | 20-60 mm |
| Blendenaufbau | 9 Lamellen |
| Optischer Bildstabilisator | - |
| Lichtstärke | F3.5-5.6 |
| Kleinste Blende | F22 |
| Robustheit | Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent |
| Kürzeste Entfernung | 0,15 m |
| Abbildungsmaßstab | max. 0,43x |
| Bildwinkel Diagonal | 94° (W) – 40° (T) |
| Filterdurchmesser | 67 mm |
| Max. Durchmesser | 7,7 cm |
| Länge | ca. 8,5 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) |
| Gewicht | Ca. 350g (ohne Deckel, Streulichtblende) |
| Abmessungen (BxHxT) / Gesamtgewicht mit Verpackung | 24,5 x 11 x 11 cm / 815g |
| Standard-Zubehör | Streulichtblende, Frontdeckel, Rückdeckel |

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-
Hotline: 040 55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline:
01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-
Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif.
Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 05/2020