

DC-TZ202

Premium Travelzoom

FLAGGSCHIFF DER REISEZOOM KAMERAS



1-Zoll Sensor und Leica 15fach Zoom



Kompaktes Design



Silberne Variante



Integrierter Sucher

Trotz der sehr kompakten Abmessungen verfügt die TZ202 über einen großen 1-Zoll-Sensor und ein LEICA 15fach-Zoom-Objektiv (24-360mm KB) mit 5-Achsen-Bildstabilisierung. Dadurch ermöglicht die TZ202 brillante, unverwackelte Aufnahmen auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Der optimierte Sucher (2,3 MP) mit Augensensor gibt den Aufnahmebereich mit einer stärkeren Vergrößerung von 0,53x wider. Schließlich ermöglicht die umfangreiche Ausstattung – Wifi, Bluetooth LE, Multifunktionsring am Objektiv, manuelles Fokussieren bis hin zur Aufnahme im RAW-Format – Fotografen, ihre Bildideen exakt in die Tat umzusetzen.

Exzellente Bildqualität dank 1-Zoll Sensor – Großer 20.1MP Sensor & Venus Engine-Prozessor
 LEICA Objektiv mit 15x opt. Zoom – 3.3-6.4/ 24-360mm (KB), 5-Achsen OIS
 4K Foto & Video Funktion – 4K Foto 30B/s, Post Fokus/Stacking, 4K30p Video, Full HD 60p Video
 Hochauflösender Sucher & Monitor – 0,53x großer Sucher mit Augensensor, 3-Zoll-Touchscreen
 Schneller Hybrid-Kontrast-AF – Sehr schneller AF dank DFD Technologie
 Manuelle Kontrolle – Objektivring, Manueller Fokus, Fokus-Peaking, RAW, ISO 6400 (ext. 12.800)

DC-TZ202EG-K | EAN 5025232877041 | UVP: € 799,-
 DC-TZ202EG-S | EAN 5025232877058 | UVP: € 799,-



TECHNISCHE DATEN

Premium Travelzoom DC-TZ202

OBJEKTIV UND SENSOR	
Objektiv und Lichtstärke	LEICA DC VARIO-ELMAR / F3.3-6.4
Optischer Zoom / intelligenter Zoom	15x / 30x
Brennweite [KB]	24-360mm
Blende	F3.3 - 8.0 (W), F6.4 - 8.0 (T)
Schärfebereich Normal	Weitwinkel: 50 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
Schärfebereich Makro	Weitwinkel: 3 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
Bildsensor	1-Zoll MOS-Sensor / 20,1 Megapixel effektiv
FOTO	
Fotoauflösung (max.)	max. 5472x3648 (20M), [3:2]
Seitenverhältnisse	4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
Bildformate	JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF
Eingebauter Blitz	• 0,6 - 8,0m (Weit / ISO Auto), 1,0 - 3,9m (Tele / ISO Auto)
Selbstausröser	2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder)
Serienbildgeschwindigkeit (volle Auflösung)	10 B/s, AF Tracking: 6 B/s
4K Foto (8MP Serienbilder)	30 B/s, max. 15 Min., 4K Pre-Burst,
4K Post Fokus/ Focus Stacking	• / •
VIDEO	
4K Video	max. 3840 x 2160 Pixel, 30p (100 Mbps / MP4)
Full HD Video 1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel, 60p (28 Mbps / AVCHD o. MP4)
Video-Zoom / eingebautes Mikrofon	• / •
EINSTELLUNGEN	
Fokussierung	DFD-AF (6 Modi) / MF / Fokus Peaking
Messarten	Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint
Belichtung	Programm AE; Zeit- und Blendenautomatik, Manuell
Belichtungsmessung	Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung
Belichtungszeit	60 - 1/2000 Sek. (mech.) / 1 - 1/16.000 Sek. (elektr.) / Bulb (ca. 120 Sek.)
Lichtempfindlichkeit [ISO]	ISO 80 - 25.600
Weißabgleich	Auto / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / manuell 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur
Kreative Filter-Effekte	22 Filter, u.a. S/W, Impressiv, Hohe Dynamik, Miniatureffekt, Sternfilter, Selektiv-Farbe
Schwenk-Panorama	•
AUSSTATTUNG	
Autofokus	Hybrid-Kontrast-Autofokus
Bildstabilisator	5-achsiger HYBRID O.I.S.+
Sucher	0,53x (KB) Farbsucher, 2,3 MP, 100% Bildfeld, Augensensor
LC-Display	7,5cm TFT-LC-Display, 1,2 MP, Touch-Funktion
WiFi/ Bluetooth LE	IEEE 802.11 b/g/n/WPA / WPA2/Infrastruktur-Modus / WPS / •
Objektivring / Wahlrad	• (Multi-Funktions-Ring) / 1
Blitzschuh	--
INTELLIGENTE AUTOMATIK	
Gesichtserkennung	•
Motiverkennung	•
Bewegungserkennung (Intelligent-ISO)	•
Kontrastausgleich (Intelligent-Exposure)	•
Rotaugenkorrektur	•
ALLGEMEINES	
Speichermedium	SD / SDHC / SDXC Speicherkarte
eingebauter Speicher	--
HDMI / USB Anschluss	micro HDMI typeD / USB 2.0 Micro-B (mit Lade-Funktion)
Mikrofon- / Kopfhörer-Anschluss	-- / --
Akkulaufzeit (CIPA)	370 Bilder
Abmessungen in cm ([B x H x T])	11,1 x 6,6 x 4,5
Gewicht [mit Akku]	340 g
Menü-Sprachen	16, u.a.: Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch
Mitgeliefertes Zubehör	Li-Ionen-Akku (1025mAh), Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe
Sonstiges	RAW Bearbeitung, 4K-Live-Cropping
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Akku	DMW-BLG10E
Tasche	DMW-PHS82XEK

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 02 / 2018